

KOLEKCJA LIMELIGHT®

# PULSE™



7

Liczba osób

49

Liczba dysz

Otwarta

Styl

230V

Zasilanie

226 x 226 x 97 cm

Wymiary

Gotowa do zamontowania  
systemu solnego FreshWater®

Pielęgnacja wody

# KOLEKCJA LIMELIGHT®

# PULSE™



Pulse z niecką Alpine White i obudową Coastal Grey.

#### Kolory niecki



Alpine White

Ice Grey

Platinum

Desert

Tuscan Sun

#### Kolory obudowy



Coastal Grey

Sable

Wenge

#### Kolory pokrywy



Slate

Caramel

Chestnut

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Liczba miejsc</b>           | 7 osób dorosłych   |
| <b>Wymiary</b>                 | 226 x 226 x 97 cm  |
| <b>Pojemność wanny</b>         | 1685 litrów  |
| <b>Masa</b>                    | 460 kg bez wody; 2700 kg wypełniona*   |
| <b>Dysze</b>                   | Łącznie 49 szt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 dysza XL Dual Rotary</li> <li>• 1 dysza XL Single Rotary</li> <li>• 2 dysze XL Directional</li> <li>• 4 dysze Standard Single Rotary</li> <li>• 2 dysze Standard Directional</li> <li>• 4 dysze Rotary Precision</li> <li>• 35 dysz Directional Precision™</li> </ul> |
| <b>Aranżacja wodna</b>         | Podświetlana kaskada wodna Vidro™  |
| <b>Pompa strumieniowa 1</b>    | WaveMaster™ 9200; Dwubiegowa, 2.5 HP praca ciągła, 5.2 HP moment krytyczny   |
| <b>Pompa strumieniowa 2</b>    | WaveMaster 9000; Jednobiegowa, 2.5 HP praca ciągła, 5.2 HP moment krytyczny  |
| <b>Pompa cyrkulacyjna</b>      | SilentFlo 5000® do cichej i nieprzerwanej filtracji  |
| <b>System pielęgnacji wody</b> | Gotowa do zamontowania systemu solnego FreshWater®   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>System sterowania</b>      | IQ 2020™ z kolorowym wyświetlaczem LCD 230V/20A, 50 Hz  |
| <b>System oświetlenia</b>     | Wielokolorowe punkty świetlne Raio™ o różnych wielkościach<br>Zewnętrzne wielokolorowe oświetlenie z timerem                      |
| <b>Grzałka</b>                | Tytanowa No-Fault® 1500W/230 V  |
| <b>Wydajność energetyczna</b> | Pełna izolacja FiberCor®; Certyfikat amerykański APSP 14 dla wanien spa oraz certyfikat Kalifornijskiej Komisji ds. Energii (CEC) |
| <b>System filtracji</b>       | Podwójna filtracja, efektywna powierzchnia filtracyjna 9.3 m², filtry wymiowane od góry   |
| <b>Pokrywa termiczna</b>      | Grubość 9 cm zwięzająca się do 6 cm, gęstość wypełnienia 32 kg/m³   |
| <b>Opcjonalne wyposażenie</b> |   |
| Podnośnik pokrywy             | CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, lub UpRite™   |
| Schody                        | Limelight i Polymer w kolorach (Coastal Grey, Wenge lub Sable)  |
| Rozrywka                      | 22" HD Monitor i bezprzewodowy system dźwiękowy Bluetooth®  |
| System chłodzenia             | CoolZone®   |